

BISOL

BISOL EasyMount™ Alpine TRIANGLE

Soluzione personalizzabile con più opzioni di inclinazione, adatta a condizioni atmosferiche estreme

Questo sistema di montaggio può essere utilizzato in un'ampia gamma di situazioni. Si adatta perfettamente a tetti piani o tetti inclinati, anche con elevati interessi tra le travi portanti della struttura ed è particolarmente robusto, per resistere alle condizioni più gravose di vento e neve. Su tetto piano può essere semplicemente installato senza perforare il tetto. Per garantire una stabilità eccezionale su falde inclinate, il sistema è ancorato direttamente alla struttura del tetto mediante viti prigioniere. Gli elementi triangolari sono preassemblati per ridurre i tempi di installazione.



Elevata resistenza ai carichi di neve



Adatto per zone soggette a vento forte

Perchè scegliere questa soluzione?

- **Installazione veloce** grazie agli elementi triangolari preassemblati
- Adatta per condizioni **metereologiche estreme**
- **Maggiore stabilità** in combinazione con le viti prigioniere
- Opzione **senza perforazione del tetto**
- Disponibile in diverse **inclinazioni**
- Soluzione **molto versatile**

100%
PROGETTATO E
PRODOTTO IN
UE

Componenti singoli

	Componente	Codice ID	Descrizione
1		SEKP-EMTAL_125	EasyMount™ ALU Triangolare 125
2		SEKP-EMTAL_200	EasyMount™ ALU Triangolare 200
3		SEKP-EMTAL_300	EasyMount™ ALU Triangolare 300
4		SEK-48_27_5400	Profilo EasyMount™ 48 x 27 x 5400 mm
5		SEK-EMRL80	Profilo EasyMount™ ALU Rail 80 x 5850 mm
6		SEK-EMRL80U_6000	Profilo EasyMount™ ALU Rail 80 x 30 x 6000 mm, senza fori
7		SEKP-EMC48	Set connettore per profilo EasyMount™ 48 x 27
8		SEKP-EMC48_M	Set connettore per profilo EasyMount™ 48 x 27, Magnelis
9		SEKP-EMCRL80	Set connettore per profilo for EasyMount™ Rail 80
10		EM-CLA.EA30S.3	Morsetto finale EasyMount™ 30 mm, assemblato
11		EM-CLA.MA30S.3	Morsetto centrale EasyMount™ 30 mm, assemblato
12		SEK-HHS_10_25	Vite testa a martello M10x25 A2-70
13		SEK-DIN6923_10	Dado esagonale flangiato M10 A2-70
14		SEK-EMT_BPNRL	All. zavorra per EasyMount™ ALU Rail 80, due lati
15		SEK-LOAD_CP15	Lastra in cls per zavorra 40/40/3,8 cm (13,5 kg)
16		EM-WDE.10_175	Frangivento 10°, lunghezza 175 cm
17		EM-WDE.10_210	Frangivento 10°, lunghezza 210 cm
18		EM-WDE.10_217	Frangivento 10°, lunghezza 217 cm
19		EM-WDE.20_175	Frangivento 20°, lunghezza 175 cm
20		EM-WDE.20_210	Frangivento 20°, lunghezza 210 cm
21		EM-WDE.20_217	Frangivento 20°, lunghezza 217 cm
22		SEK-JF3_48_19	Vite autoperforante 4,8 x 19 mm JF3-2

*Per le varie opzioni di colore e dimensioni vedere la voce Accessori.

Componenti del sistema

Gli elementi preassemblati ALU Triangolare offrono rigidità e stabilità anche in condizioni estreme di neve e vento. Sono disponibili in 3 inclinazioni standard, ma possono su richiesta essere adattati ad altre inclinazioni personalizzate oppure predisposti per orientamento dei moduli in verticale.

SEKP-EMTAL_125	EasyMount™ ALU Triangolare 125
SEKP-EMTAL_200	EasyMount™ ALU Triangolare 200
SEKP-EMTAL_300	EasyMount™ ALU Triangolare 300

I frangivento migliorano l'aerodinamica del sistema con conseguente diminuzione della zavorra aggiuntiva necessaria: ciò permette di ridurre i costi di manodopera e le sollecitazioni sull'edificio.

EM-WDE.10_175	Frangivento 10°, 175 cm
EM-WDE.10_210	Frangivento 10°, 210 cm
EM-WDE.10_217	Frangivento 10°, 217 cm
EM-WDE.20_175	Frangivento 20°, 175 cm
EM-WDE.20_210	Frangivento 20°, 210 cm
EM-WDE.20_217	Frangivento 20°, 217 cm



Smart tip

Alpine TRIANGLE combined with Robust BOLT forms a solution for extra stability in the most extreme weather even on inclined roofs.



Il profilo EasyMount™ 48 a sezione ottimizzata connette ortogonalmente gli elementi triangolari principali della struttura. Il profilo è realizzato con tre scanalature, di cui una compatibile con il montaggio dei morsetti Direct.

SEK-48_27_5400	Profilo EasyMount™ 48 x 27 x 5400 mm
----------------	--------------------------------------

I morsetti sono fissati direttamente nei profili senza necessità di dado terminale grazie al loro design autofilettante. Proprio per questa particolare caratteristica possono essere svitati solo con un attrezzo, offrendo sicurezza e stabilità a lungo termine.

EM-CLA.EA30S.3	Morsetto finale EasyMount™ 30 mm, assemblato
EM-CLA.EA35S.3	Morsetto finale EasyMount™ 35 mm, assemblato
EM-CLA.MA30S.3	Morsetto centrale EasyMount™ 30 mm, assemblato
EM-CLA.MA35S.3	Morsetto centrale EasyMount™ 35 mm, assemblato



Con o senza perforazione del tetto



Adatto per zone di vento estremo



Tool di progetto e configurazione disponibili



Opzione di installazione a basso peso



Vari angoli di inclinazione



10 anni di garanzia sul prodotto