



Navodila za pravilno zavarovanje tovora

Namen

Namen navodil je zavarovanje tovora pred poškodbami med transportom.

Če tovor ne bo zavarovan v skladu s spodnjimi navodili, reklamacij v primeru morebitnih poškodb tovora med transportom ne priznavamo.

- Pred nakladanjem tovarnjaka poskrbite, da so trakovi nameščeni tako, da ne ovirajo nakladanja.



SLIKA 1: Prikaz pravilne priprave tovarnjaka pred nakladanjem.

- Na vsako stran palete po celotni dolžini, ki je naložena, namestite **protizdrsno gumo**.



SLIKA 2: Prikaz namestitve protizdrsne gume.



SLIKA 3 in 4: Prikaz namestitve protizdrsne gume.

- Trakovi morajo biti zapeti čez zgornjo in spodnjo paleto. Dve zloženi paleti morata biti pritrjeni z **najmanj tremi varnostnimi trakovi**, pri čemer en trak veže spodnjo paleto, druga dva pa spodnjo in zgornjo paleto. Da zaščitimo tovor pred pritiskom, je treba pod trakove namestiti plastične kotnike.



SLIKA 5: Prikaz pravilne namestitve varnostnih trakov (označeno z zeleno barvo).



SLIKA 6: Prikaz pravilne namestitve varnostnih trakov z uporabo plastičnih kotnikov.

- Če tovornjak oz. prikolica nista povsem polna, je treba tovar zavarovati tako, da se vzdolžno ne more premikati. Za ta namen moramo uporabiti dvojno vmesno blokirno letvo, ki zadrži zgornjo in spodnjo paleto.



SLIKA 7: Prikaz uporabe dvojne vmesne blokirne letve.

Uraden delovni čas:

od ponedeljka do petka, 8.00 – 14.30

Naslov za naklad:

Latkova vas 59a, 3312 Prebold, Slovenija